

LAMINESSE FireSmoke

LE PANNEAU AVEC SYSTÈME POUR PORTES COUPE-FEU/PARE-FUMÉE INDIVIDUELLES.



Moralt LAMINESSE
FireSmoke aggloméré (44 mm)


Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (54 mm)



Protection
contre le feu




Protection
acoustique




Fonctionna-
lité durable




Pare-fumées



Classe
climatique



Résistant
aux chocs



Solution technique complète avec une grande liberté de conception. Le panneau Moralt LAMINESSE FireSmoke permet à chaque fabricant de portes de créer des portes offrant une protection contre le feu et pare-fumées, dans la mesure où il peut justifier la formation, l'autorisation et le contrôle conformément aux dispositions nationales en vigueur. Les portes avec une faible classe de déformation en cas de contrainte climatique élevée (C3 selon EN 112/EN1530) et les portes de secours complètent idéalement le système de portes de protection contre le feu et pare-fumées innovant.

Ainsi, chaque fabricant de portes peut élargir son catalogue de prestation et conquérir de nouveaux marchés. Augmentez la valeur ajoutée de votre atelier, créez des portes adaptées aux souhaits de vos clients et bénéficiez de la compétence de Moralt !

PROGRAMME DE LIVRAISON

MORALT LAMINESSE FIRESMOKE		
Longueur x largeur en mm	Épaisseur en mm	
Aggloméré	44	54
5,200 x 2,070	●	●
4,300 x 2,070	●	■
MDF	44	54
5,200 x 2,070	●	■
4,300 x 2,070	●	●

● Panneaux disponibles rapidement ■ Délais de livraison et obligation d'achat minimum sur demande
D'autres couches extérieures et formats sont disponibles sur demande et selon les autorisations nationales.
Autres dimensions à partir d'un achat minimal de 50 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur en mm	44	54
Valeur U panneau de porte W/m²K	1,97	1,71
Acoustique dB (Rwp)	32/40*	32/41*
Classe climatique EN 1121/1530	C3**	C3**
Poids panneau de porte Kg/m²	30	36-40

*avec parement ** testé jusqu'à 2,240 mm de hauteur

TOLÉRANCES

DIN 68705, PARTIE 2 6.1 DIMENSIONS ET TOLÉRANCES	
Épaisseur (poncé) :	+ 0,2/- 0,6 mm
Longueur et largeur :	+/- 5 mm
Rectangularité :	2 mm/m
Rectitudes des bords :	1,5 mm/m
Différence d'épaisseur sur un panneau :	t/60 (t = épaisseur en mm)

Certificats de contrôle de la durée de résistance au feu



- Protection contre le feu, pare-fumées et isolation acoustique combinés
- Portes à vantaux simple et double avec impostes et parties latérales
- Grande découpe vitrée de forme libre
- Finition de surface au choix
- Dimension des vantaux jusqu'à env. 3,500 x 1,300 mm
- Modèle de feuillure sans recouvrement affleuré ou à recouvrement
- Parties latérales avec vitrages de grande taille, construction affleurante de vitrages - vantail et cadres, serrures électriques, empreintes digitales
- Portes de secours, et bien plus encore

Connaissez-vous déjà notre Moralt LAMINESSE FireSound ? Il s'agit du panneau avec système pour portes coupe-feu et à protection acoustique individuelles.

Moralt AG
Lenggrieser Straße 52
83646 Bad Tölz, Allemagne
Téléphone : +49 8041 508-0
Fax : +49 8041 508-218
werk.badtoelz@moralt-ag.de

Revendeur ProfiNet



D'autres questions ? www.moralt-ag.de
Moralt AG, Lenggrieser Straße 52, 83646 Bad Tölz, Allemagne, Téléphone : +49 8041 508-0, Fax : +49 8041 508-218, Courriel : werk.badtoelz@moralt-ag.de

Les données ci-dessus se basent sur l'état actuel de nos connaissances et ne garantissent pas les propriétés du produit. Le destinataire de nos produits engage sa propre responsabilité quant au respect des lois et des dispositions en vigueur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les données s'appliquent uniquement aux produits de Moralt AG.