

LAMINESSE FireSmoke

I PANNELLI CON SISTEMI PER LA PERSONALIZZAZIONE DI PORTE ANTINCENDIO E ANTIFUMO.



Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (44 mm)


Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (54 mm)



Protezione
antincendio




Isolamento
acustico



Funzione
permanente





Protezione
dal fumo



Classe
climatica



Antiurto



Soluzione tecnica completa con elevata libertà di configurazione. Il pannello Moralt LAMINESSE FireSmoke consente ad ogni ditta di costruzione di porte, la produzione di porte antincendio e antifumo, nella misura in cui si abbia la relativa formazione, autorizzazione e monitoraggio in base alle prescrizioni nazionali vigenti. Porte con classe di deformazione ridotta in caso di elevate sollecitazioni climatiche (C3 ai sensi di EN 1121/EN1530) e porte di uscita completano in maniera ideale il sistema innovativo di porta antincendio e antifumo.

In tal modo ogni produttore di porte può generare una sua gamma di offerte ed ampliare la propria clientela. Aumentate il valore aggiunto della vostra ditta, realizzare le porte in base ai desideri dei propri clienti e usufruire del pacchetto di competenze Moralt!

- Protezione combinata da incendio, fumo e isolamento acustico
- Porte a uno o due battenti con Sopraluce ed elementi laterali
- Grande sezione di luce in forme libere
- Nobilitazione superficiale su richiesta
- Dimensioni battente fino a ca. 3.500 x 1.300 mm
- Versione battente a filo / a battente
- Elementi laterali con grande vetrata, costruzione a filo di Vetratura - battente e telaio, Serrature elettriche, fingerprint
- Porte di uscita e molto altro

Conoscete già la nostra Moralt LAMINESSE FireSound? E' un pannello con un sistema per porta antincendio e di protezione acustica.

Moralt AG
 Obere Tiefenbachstraße 1
 83734 Hausham, Germania
 Telefono: +49 8026 92538-0
 Telefax: +49 8026 92538-40
 info@moralt-ag.de

Rivenditore ProfiNet

PROGRAMMA DI FORNITURA

| MORALT LAMINESSE FIRESMOKE | | |
|-----------------------------|----------------|----|
| Lunghezza x larghezza in mm | Spessori in mm | |
| MDF | 44 | 54 |
| 5.200 x 2.070 | ● | ■ |
| 4.300 x 2.070 | ● | ○ |

● Pannelli disponibili in breve tempo ■ Tempi di consegna e quantità minima di acquisto
 Ulteriori strati di copertura e formati su richiesta in base alle omologazioni nazionali.
 Ulteriori dimensioni a partire da una quantità minima di 50 pezzi.

| INDICAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Spessori in mm | 44 | 54 |
| Valore U battente W/m²K | 1,97 | 1,71 |
| Emissioni acustiche dB (Rwp) | 32/42 | 32/42 |
| Classe climatica EN 1121/1530 | C3* | C3* |
| Peso battente Kg/m² | 30 | 36-40 |

* controllato fino a 2.240 mm di altezza

TOLLERANZE

| DIN 68705, PARTE 2 | |
|---|---------------------------|
| 6.1 DIMENSIONI E DIFFERENZE DI LIMITI | |
| Spessore (rettificato): | + 0,2/- 0,6 mm |
| Lunghezza e larghezza: | +/- 5 mm |
| Angolo retto: | 2 mm/m |
| Rettilinearità dei bordi: | 1,5 mm/m |
| Differenza spessore all'interno di un pannello: | t/60 (t = spessore in mm) |

Certificati di controllo, durata resistenza antincendio



Avete ancora delle domande? www.moralt-ag.com
 Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Germania, Telefono: +49 8026 92538-0,
 Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: info@moralt-ag.de

Le indicazioni presentate si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà citate. Gli utenti dei nostri prodotti devono rispettare le attuali leggi e normative vigenti sotto la propria responsabilità. Con riserva di errori e di modifiche tecniche. Tutte le indicazioni si riferiscono esclusivamente ai prodotti di Moralt AG.